

**MOULEX[®] FK 333MR**

Cire de démoulage

GENERALITES

Le **MOULEX[®] FK 333MR** est un agent démoulant externe sous forme de pâte. Il a été formulé afin de réduire le temps d'application et le lustrage du moule.

Cette pâte bleue contient de la cire de carnauba, des cires synthétiques et des résines haute-température. Elle permet un démoulage efficace de la plupart des pièces plastiques et permet d'effectuer plusieurs cycles avant de cirer de nouveau. Sa texture de type « beurre » permet une application facile.

Après une bonne préparation et un certain nombre de démoulages, une seule application de **MOULEX[®] FK 333MR** est nécessaire pour l'entretien du moule. Il sèche à température ambiante, et une fois les solvants évaporés, il forme un film très dur en surface du moule. Il est facilement polissable et confère aux articles démoulés une très grande brillance.

PROPRIETES

Forme	: Pâte
Couleur	: Bleue
COV	: 356.06 g/L
Température maximale d'utilisation	: 105°C
Durée de vie	: 1 an

MODE D'EMPLOI

1. Nettoyer le moule soigneusement.
2. Appliquer une couche de **MOULEX[®] FK 333MR** avec un chiffon de coton propre. Laisser sécher environ 30 minutes.
3. Essuyer le surplus et lustrer pour que la couche de cire soit régulière, homogène et brillante.
4. Appliquer 5 couches croisées de la même manière.
5. Veiller à bien lustrer la dernière couche pour avoir une surface lisse et brillante.
6. Laisser sécher une nuit au minimum.
7. Après le premier démoulage, appliquer une nouvelle couche.
8. Quand le besoin se fait sentir et que le démoulage commence à être moins facile, appliquer une nouvelle couche.

CONDITIONNEMENT

Carton de 12 boîtes de 426g environ.

Après la livraison, la mise en œuvre et le stockage de nos produits échappant à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité formelle ou implicite quant à leur comportement.